



Großvolumi- ger Behälter mit zusammen- legbarem Gerüst

Der Behälter ist z. B. für die Brandbekämpfung mit Hubschrauber unter Einsatz von Bambi-Behältern oder für das Umpumpen an schlecht zugänglichen Stellen geeignet.



- ▶ Schnelle Einsatzbereitschaft
- ▶ Niedriges Gewicht
- ▶ Einfache und feste Konstruktion aus Leichtlegierung und Edelstahl
- ▶ Die Konstruktion nimmt in gepacktem Zustand sehr wenig Platz ein
- ▶ Auffangvolumen von 5 000 – 35 000 Liter



**Nutzwasserspeicher oder
Sammelbehälter für
Gefahrstoffe**



Der Behälter ist in wenigen Minuten zu montieren

Kugelhahn C52 mit Kugelventilventil ETX 04

Behälter vollständig entleeren!

Zubehör: Einlassknierrohr

Zur Montage ist kein Werkzeug notwendig, die Teile sind mit speziellen Bolzen verbunden

Klappbares Abstütz-Standbein für geneigte Ebene

Technische Details

Der Behälter ist aus hochbeanspruchbaren PES/PVC gefertigt und kann im Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C eingesetzt werden. Das Material ist gegen viele chemische und Erdölprodukte beständig (siehe Beständigkeitsliste am Ende des Katalogs), wodurch die mögliche Verwendung bei Umweltunfällen erhöht wird. Der Behälter kann schnell mithilfe des mit dem C52 (B75) Endstück versehenen Einlassknierrohrs im oberen Teil des Gerüsts gefüllt werden. Im unteren Teil des Behälters ist ein Druckverbindungsstück mit Deckel angebracht. Wird der Behälter nicht auf ebenen und glatten Flächen gestellt, empfehlen wir die Verwendung von einer Unterlegplatte unter dem Behälterboden.

Zum Spannen und Entfalten des Behälterbodens dienen Befestigungslaschen. Das Gerüst kann mithilfe der Öffnungen im Fuß verankert werden.

	5000	7500	20 000	35 000
Auffangvolumen (l)	5000	7500	20 000	35 000
Durchmesser (mm)	2300	2700	4200	5500
Höhe (mm)	1300	1300	1500	1500
Anzahl der Standbeine/Abstütze	6/2	6/2	10/4	12/4
Packmaß (mm) und Gerüstgewicht (kg)	300 × 200 × 1350 30	300 × 200 × 1600 30	500 × 300 × 1550 50	500 × 300 × 1550 60
Packmaß (mm) und Folien-gewicht (kg)	300 × 200 × 800 20	300 × 200 × 800 25	400 × 400 × 1000 50	600 × 400 × 1100 70
Zubehör				
Unterlegplatte (mm)	2500 × 2500	3000 × 3000	4500 × 4500	6000 × 6000
Einlassknierrohr C52/B75	ja	ja	ja	ja
Kugelhahn C52/B75	ja	ja	ja	ja
Reduktionsstück C52/B75	ja	ja	ja	ja
Kugelventil ETX 04	ja	ja	ja	ja