



ECCO Bariéra

ECCO Bariéra spolehlivě zabrání šíření uniklých nebezpečných látek především na podlaze – např. ve skladech, v halách, apod. Bariéry jsou vyrobeny z extrémně mechanicky a chemicky odolné pryže (NBR), která dovoluje jejich opakované přejíždění např. vysokozdvížným a také paletovým vozíkem. Spojovací a rohové díly umožňují vytvořit zábranu v požadovaném tvaru a délce.



- ▶ Jednoduchá a rychlá montáž k jakémukoliv soudržnému nepropustnému povrchu (beton)
- ▶ Neomezený rozsah a tvar konstrukce za použití rohových a spojovacích dílů – bez nutnosti těsnit profil
- ▶ Vysoká odolnost – možno opakovaně přejíždět např. vysokozdvížným vozíkem
- ▶ Dokonalá těsnost k povrchu
- ▶ „Nekonečná“ délka – 10m segmenty pryžového profilu
- ▶ Snadná opravitelnost



Sestava rohového spojení



Spojovací/uzavírací modul



Nerezavějící ocelové profily dokonale utěsní vymezený prostor proti podtékání



Jednoduchá podlahová konstrukce zabrání šíření uniklých nebezpečných látek



Napojení bariéry ke spojovacímu modulu



Materiál je odolný proti přejetí vozové techniky

Technické detaily

Bariéra o výšce 55 mm je vyrobena z extrémně mechanicky a chemicky odolné pryže (NBR). K podlaze je z každé strany přichycena pomocí nerezavějících kotvicích plechů. Kotvení bariéry se provádí speciálními šrouby do betonu bez hmoždinky přes příslušné otvory v plechu. Rohové přechodky, spojky a zakončovací díly ke zdi jsou vyrobeny z odolného plastu. Kotvení spojovacích dílů se provádí stejným způsobem jako u bariér – speciálními šrouby bez hmoždinky. Bariéra může dosahovat libovolné (neomezené) délky díky možnosti spojování jednotlivých segmentů spojovacími díly. Maximální délka jednoho segmentu je 10m.

Před finálním ukotvením bariér je nutné si polohu jednotlivých dílů přesně vyměřit, sestavit konstrukci do předem určeného tvaru, předvrtat otvory pro ukotvení šroubů vrtákem SDS-Plus 6 x 110 mm a pod spojovací díly nanést speciální silikon, který eliminuje případný únik zachytávaných látek. Přesnou konfiguraci spojovacích dílů provedeme dle individuálních požadavků.

Technické údaje

Název	Materiál	Výška (mm)	Délka (mm)
ECCO Bariéra	pryž NBR	55	neomezená (max. 10000/1 segment)
Kotvicí plechy	nerez AISI 304	–	500, 1000

Balení dále obsahuje:

- Spojovací díly – roh 90°, roh 120°, spojovací díl 180°, koncový díl (ke zdi)
- Šrouby (krátké, dlouhé)
- Speciální silikon