



Hasiči



Průmysl



Stavba



Hobby

# Nepropustná havarijní vložka do sudů

Je určena pro použití v havarijních situacích jako speciální vložka především do kovových sudů (dočasná náhrada sudů plastových) a pro zajištění prosakujících, netěsnících či poškozených obalů, které obsahují kapalnou či pevnou nebezpečnou látku ohrožující životní prostředí.



- ▶ Dlouhodobá ochrana kovových sudů proti korozi
- ▶ 2 velikosti – objem 280 a 400 litrů
- ▶ Možnost výroby na míru dle konkrétních požadavků – jakákoli velikost
- ▶ Odolný materiál
- ▶ Dvakrát provařené spoje

Pro rychlý záchyt a krátkodobé uložení kontaminovaného odpadu



Určeno pro běžně používané UN sudy



Spoje jsou dvakrát provařeny, aby byla vyloučena případná netěsnost

## Technické detaily

Vložka je z nepropustné speciální PVC folie odolné vůči chemickým a ropným látkám. Je vhodná pro použití v rozmezí teplot od -40 °C do +70 °C.

Vložky standardně vyrábíme ve 2 velikostech - objem 280 a 400 litrů. Nabízíme také možnost výroby vložky na míru v jakémkoliv rozměru dle konkrétních požadavků zákazníka.

Název	Rozměry (mm)	Obsah/objem (l)
Vložka do sudu ET IL 01	636 (průměr) × 920 (výška)	280
Vložka do sudu ET IL 02	636 (průměr) × 1330 (výška)	400
Vložka do sudu - individual	rozměry dle požadavku zákazníka	(x)